



Ferrottest M30



Ferrottest M20



Ferrottest M15

مشخصات فنی	Technical Data	Ferrottest M15	Ferrottest M20	Ferrottest M30
استاندارد رعایت شده	In Compliance With	ASTM E1444	ASTM E1444	ASTM E1444
شدت جریان موثر	Nominal Current Effective	2000A	2000A	3000A
امکان تنظیم شدت جریان	Test Current Regulation	Infinity Variable	Infinity Variable	Infinity Variable
ولتاژ تست در حالت باز	Open Circuit voltage	6	6	--
نسبت زمان کاریه زمان کل	Duty Cycle	%0	%30	%30
برقی ورودی	Maine Connection	230V	380V	380V
طول کابل اندازه گیری جریان	Length Of High Current Cable	5 m	5 m	9 m
سطح مقطع کابل	Cross Section	95 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
وزن	Weight Without Cables	65Kg	130Kg	250Kg

ویژگیهای دستگاه های ترک یاب قابل حمل:

- دارای سیستم کنترل دیجیتال
- جریان قابل تنظیم و کنترل جریان خودکار
- انتخاب جریان AC و HWDC
- مغناطیس زدای سریع جریان AC

این دستگاه دارای کاربردهای موثر در صنایع و مراکز جوشکاری تست لوله و مخازن گاز و تعمیرات هواپیمای بوده و مناسب برای پیدا کردن ترکهای سطحی و نزدیک به سطح می باشد.